

Modello: HP S7 PRO 732PK 31.5 4K UHD 3840X2160 3YWOFF

Codice: 8Y2K9AA#ABB





## DESCRIZIONE

### HP S7 PRO 732PK 31.5 4K UHD 3840X2160 3YWOFF

HP Monitor serie 7 Pro da 31,5" 4K Thunderbolt 4 – 732 pk. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento

## CARATTERISTICHE

### DIMENSIONI E PESO

Altezza (con supporto) (mm):	604.9
Altezza (mm):	415.9
Altezza imballo (mm):	504
Altezza(senza supporto) (mm):	415.9
Larghezza (con supporto) (mm):	713.5
Larghezza (mm):	713.5
Larghezza (senza supporto) (mm):	713.5
Larghezza imballo (mm):	816
Peso (con supporto) (g):	8770
Peso (g):	8770
Peso dell'imballo (g):	13700
Profondità (con supporto) (mm):	

	217
<b>Profondità (mm):</b>	47
<b>Profondità (senza supporto) (mm):</b>	47
<b>Profondità imballo (mm):</b>	185
<b>Tipo di imballo:</b>	Box

## AUDIO

<b>Altoparlanti incorporati:</b>	false
----------------------------------	-------

## PRESTAZIONE

<b>AMD FreeSync:</b>	false
<b>Colore del prodotto:</b>	Black,Silver
<b>NVIDIA G-SYNC:</b>	false
<b>Supporto VESA Adaptive Sync:</b>	true
<b>Tecnologia Low Blue Light:</b>	true

## ERGONOMIA

<b>Angolo di rotazione:</b>	0 - 45°
<b>Angolo di rotazione:</b>	0 - 90°
<b>Blocco cavo:</b>	true
<b>Girevole:</b>	true
<b>Inclinazione:</b>	-5 - 20°
<b>Inclinazione regolabile:</b>	true
<b>Regolazione altezza (mm):</b>	150
<b>Rotazione:</b>	true

## DISPLAY

<b>Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°):</b>	178
<b>Angolo di visualizzazione (verticale) (°):</b>	178
<b>Colori del display:</b>	1.07 billion colours
<b>Copertura sRGB (tipica) (%):</b>	100
<b>Dimensione visibile, orizzontale (mm):</b>	697
<b>Dimensione visibile, verticale (mm):</b>	392
<b>Dimensioni schermo ("):</b>	31.5
<b>Dimensioni schermo (cm) (cm):</b>	80
<b>Dot Pitch:</b>	0,18 x 0,18 mm
<b>Forma dello schermo:</b>	Flat screen
<b>Gamma di colori (%):</b>	85
<b>Intervallo di scansione verticale:</b>	29 - 60 Hz
<b>Luminosità del display (picco) (cd/m<sup>2</sup>):</b>	400
<b>Profondità colore (bit):</b>	8
<b>Range di scansione orizzontale:</b>	30 - 135 kHz
<b>Rapporto d'aspetto nativo:</b>	16:9
<b>Rapporto di contrasto:</b>	2000:1
<b>Rapporto di contrasto (dinamico):</b>	10000000:1
<b>Risoluzione del display:</b>	3840 x 2160 Pixel
<b>Schermo antiriflesso:</b>	true
<b>Tempo di risposta (ms):</b>	5
<b>Tempo massimo di refresh (Hz):</b>	60
<b>Tipo di pannello:</b>	IPS
<b>Touch screen:</b>	false

## IMPRONTA DI CARBONIO

Carbon emissions, end-of-life (kg of CO <sub>2</sub> e):	2
Carbon emissions, logistics (kg of CO <sub>2</sub> e):	2
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO <sub>2</sub> e):	103
Impronta di carbonio totale (kg of CO <sub>2</sub> e):	190
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO <sub>2</sub> e):	85

## CARATTERISTICHE

### Certificazione:

MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; GS Mark; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; WW application; UAE; Ukraine EE; Ukraine CoC; Ukraine DOC; Microsoft WHQL

### Regolazione altezza:

true

### Segmento HP:

Business

### Tipo alimentazione:

Internal

## COLLEGAMENTO IN RETE

### Collegamento ethernet LAN:

true

## GESTIONE ENERGETICA

### Consumi (modalità stand-by) (W):

0.5

### Consumi (W):

48

### Consumo energetico (max) (W):

205

### Frequenza di ingresso AC:

50/60

### Tensione di ingresso AC:

100 - 240

## DETTAGLI TECNICI

### EAN/UPC/GTIN identifier(s):

197498471358

### Montaggio standard VESA:

---

true

## CONTENUTO DELL'IMBALLO

Guida rapida:

---

true

## CONNETTIVITÀ

HDCP:

---

true

HDMI:

---

true

Hub USB integrato:

---

true

Numero di porte USB tipo B a monte:

---

1

Quantità di porte downstream di USB Tipo-A:

---

4

Quantità di porte Thunderbolt 4:

---

1

Quantità DisplayPorts:

---

2

Quantità porte HDMI:

---

1

versione DisplayPort:

---

1.2

Versione HDMI:

---

1.4

## CONDIZIONI AMBIENTALI

Intervallo temperatura di funzionamento:

---

5 - 35 °C

Range di umidità di funzionamento:

---

5 - 95%

Umidità:

---

5 - 35%

## DESIGN

Posizionamento di mercato:

---

Business

## VIDEO

Tipologia HD:

---

4K Ultra HD

## MULTIMEDIALE

Webcam integrata:

false

---